

ORDERMAN IMPRESORA DE CINTURÓN



La impresora de cinturón Orderman completa el sistema. La solución por excelencia: pequeña, ligera y resistente. La máxima seguridad de servicio está garantizada gracias a su conexión a la red de Orderman.

Para que el cliente no tenga que esperar eternamente la cuenta después de comer, con la impresora de cinturón pueden imprimirse tickets y recibos de tarjetas de crédito, directamente en la mesa y de un modo sencillo. Esta solución rápida y sencilla causa una impresión positiva en sus clientes. Ventajas para el restaurador: servicio más eficiente, mayor satisfacción de los clientes, una mejor ocupación de las mesas y, por último, ¡mayor facturación! La impresora de cinturón3 es perfecta para procesos de trabajo veloces en exteriores.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Fácil enlace con las telecomandas Orderman Plus (Leo2plus, Max2plus, Sol+/MSR/NFC, NCR Orderman7+/MSR/SC)
- Alta velocidad de impresión de hasta 100 mm/s
- Gran duración de la batería para la impresión de hasta 10 rollos de pedidos
- Impresión de su logotipo en la factura
- Función de impresión de etiquetas
- Resistente a las salpicaduras de agua y al polvo
- Carcasa resistente a prueba de golpes (ensayo de caída desde 2,1 m)
- Temperatura de servicio de -15 a +50 °C



ACCESORIOS OPCIONALES



ESTACIÓN DE CARGA

Esta estación de carga disponible opcionalmente permite cargar la batería de repuesto mientras la impresora está en uso. La carga tiene una duración de aprox. 2,5 horas por cada batería de iones de litio (batería no incluida).



ESTACIÓN DE CARGA CUÁDRUPLE

La estación de carga cuádruple le permite cargar simultáneamente 4 baterías. Para ahorrar espacio, puede montar la estación de carga en la pared utilizando simplemente un soporte de pared (disponible opcionalmente).



BATERÍA DE REPUESTO

La batería de repuesto le asegura que la impresora de cinturón Orderman siempre esté operativa.

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Transpondedor integrado para acoplamiento en tan solo segundos a las telecomandas Orderman
Impresión térmica
Velocidad de impresión máx. de 100 mm/s
Resolución 203 DPI
Mecanismo de carga de papel sencillo
2 gráficos con un tamaño máximo de 384 x 255 píxeles
Sensor de acabado de papel
Bluetooth, USB, serie
Compatibilidad de código QR para todas las telecomandas Orderman Plus

DIMENSIONES Y PESO

79,5 mm x 126,7 mm x 43,6 mm
Impresora + batería: 228 g (0,50 lbs)
Impresora + batería + papel: 285 g (0,63 lbs)
Paquete: aprox. 1.000 g (2,2 lbs)

TELECOMANDAS COMPATIBLES

NCR Orderman7+/MSR/SC
Sol+/MSR/NFC
Max2plus

PAPEL

Papel térmico / papel térmico para etiquetas
Ancho 58 mm
Diámetro máximo 40 mm

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Impresora, batería, cargador de batería, cable de red (UE), rollo de papel (papel térmico), instrucciones breves, funda de cuero



¿POR QUÉ ORDERMAN?

Orderman GmbH forma parte del grupo internacional NCR. Con sus productos de alta calidad, esta empresa sita en Salzburgo es el proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector gastronómico europeo. Las telecomandas, los sistemas TPV y los servicios de Orderman se utilizan en más de 55.000 restaurantes de todo el mundo. La innovadora tecnología

combinada con una experiencia de usuario exclusiva y un diseño altamente emocional han convertido a Orderman en un líder mundial y en sinónimo de tecnología móvil en la gastronomía. Cada día 25 restaurantes se decantan por el uso de sistemas Orderman. Para obtener información adicional, visite <http://www.orderman.com>

Más información en www.cryma.com

CRYMA especialistas en TPV's, C/ Juan Martínez Montañés, 2, 29004 Málaga • Av. Ricardo Soriano, 55, 29601 Marbella
info@cryma.es • Telf.: 902 999 952

Reservado el derecho a realizar modificaciones en pro del avance técnico. Los modelos mostrados pueden variar en función de los requisitos específicos del país.

Orderman GmbH se reserva el derecho a modificar el diseño del sistema o funciones. Las descripciones técnicas no pueden emplearse como base para un contrato de compra-venta. No asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.

