

NCR ORDERMAN 7

El NCR Orderman7 es la séptima generación de la telecomanda móvil para la toma eficiente de pedidos en la gastronomía.

MATERIALES Y RESISTENCIA

Carcasa de plástico de alta calidad con marco metálico (magnesio)
Cubierta de cristal resistente para la protección de la pantalla
Índice de protección: IP67 (estanco al polvo y estanco al agua hasta 30 minutos)
Resistencia a las caídas: varias caídas desde 1,22 metros de altura sobre un suelo de granito

PANTALLA

Pantalla HD de 5" con 24 bits de profundidad de colores
Máximo brillo: 450 cd/m²
Iluminación de fondo de LED regulable manual y automáticamente
Alta resolución: 720 x 1280 píxeles

MANEJO TÁCTIL

Manejo opcionalmente con el dedo o con puntero (NCR Capacitive Stylus) Control de gestos con hasta 4 dedos

TECLAS DE HARDWARE

Botón de conexión y dos teclas capacitivas
Teclas ubicadas en los laterales para funciones utilizadas frecuentemente (configurables en función del software)

INDICACIONES DE LED

LED de estado del equipo
LED de notificación posicionados en la parte superior e inferior en el marco (colores y funciones dependientes del software)

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

Radiofrecuencia Orderman:

- Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
- Cobertura de hasta 50 metros en edificios y de hasta 300 metros en exteriores
- Cobertura de superficies en edificios de hasta 7.800 m²

Más tecnologías inalámbricas, véase *Modelos con funciones adicionales*

CÁMARA Y LINTERNA

5 MP con enfoque automático y flash
Función de linterna

ALTAVOZ Y FUNCIÓN DE VIBRACIÓN

Altavoz integrado
Función de vibración integrada (configurable en función del software)



BATERÍA

Batería de polímero de iones de litio con función de recambio
3,7 V / 3150 mAh

DURACIÓN EN FUNCIONAMIENTO

Hasta 18 horas por carga de batería*

TIEMPO DE CARGA EN LA SERVICE STATION **

Batería en la telecomanda aprox. 3,5 horas
Batería adicional con ranura de carga rápida aprox. 2 horas

* Depende de las condiciones de uso y los ajustes de brillo

**Se necesita al menos una Service Station por instalación

¿Por qué Orderman?

Orderman GmbH forma parte del grupo internacional NCR. Con sus productos de alta calidad, esta empresa sita en Salzburgo es el proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector gastronómico europeo. Las telecomandas, los sistemas TPV y los servicios de Orderman se utilizan en más de 35.000 restaurantes de todo el mundo. La innovadora tecnología

combinada con una experiencia de usuario exclusiva y un diseño altamente emocional han convertido a Orderman en un líder mundial y en sinónimo de tecnología móvil en la gastronomía. Cada día 20 restaurantes se decantan por el uso de sistemas Orderman. Para obtener información adicional, visite <http://www.orderman.com>

TEMPERATURAS AMBIENTE

Temperatura de servicio del Orderman7: de -10 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento del Orderman7: de -20 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento de la batería: de -20 a +45 °C
Temperatura ambiente permitida para la carga: de 0 a +35 °C

GARANTÍA

1 año de garantía CareGold (garantía „todo incluido“ libre de preocupaciones), incluye hasta las piezas de desgaste
Garantía prolongable hasta a 5 años

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Telecomanda NCR Orderman7, 1 año de garantía CareGold, 1 batería de polímero de iones de litio (3,7 V / 3150 mAh)

ACCESORIOS OPCIONALES

Puntero capacitivo NCR Capacitive Stylus, funda de cuero, cordón de seguridad, Service Station, Multi Service Station, impresora de cinturón con Bluetooth, batería de recambio

MODELOS CON FUNCIONES ADICIONALES

Modelo	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Bluetooth IEE 802.15 V2.1 (preparado para V4.0)	●	●	●
NFC 13,56 MHz, R/W y Peer to Peer ISO18092, ISO14443A e ISO15693	●	●	●
OrderCard 125 kHz, EM4001, EM4200 o compatible, UID only	●	●	●
Lector de tarjetas magnéticas de 3 pistas, tarjetas LoCo/HiCo	○	●	●
Escáner Para códigos de barras y códigos QR, Aiming Imager 650 nm, láser rojo, 1 mW, clase 2	○	○	●

DIMENSIONES Y PESO

Modelo	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Peso incluida batería	267.3 g	289.5 g	303.8 g
Dimensiones An x Al x F en mm	165 x 84 x 18	165 x 84 x 24,6	165 x 84 x 27